



Z Diffusion
10 Av Lumiere
17184 PERIGNY

FICHE REGLAGE/RIG SETTING

**FONTAINE-PAJOT
HELIA**

Page 1/1

PRELIMINAIRE / PRELIMINARY

Version : **MAT CLASSIQUE FULL BATTEN / CLASSIC MAST WITH FULL BATTEN TRACK**

Date

09/05/2016

REDACTEUR / WRITER

Z Diffusion

Remi GERBEAUD

Direction

REGLAGE AU PORT / DOCK SETTING

Câble / Cable	Ø mm	Type	Rupture Breaking	Charge mini Min load	Charge maxi Max load
Galhaubans / Cap shrouds	14 mm	1x19	16500 Kg	3300 Kg	3630 Kg
Losanges latéraux / side diamonds	12 mm	1x19	12000 Kg	2160 Kg	2400 Kg
Martingale frontale/ front diamond	10 mm	1x19	8400 Kg	1008 Kg	1260 Kg

- Le réglage de la mâture doit être effectué dans les règles avec un précintre d'une demi section (145 mm) une fois les tensions des losanges et martingale appliquées.
- Les losanges doivent être équilibrés afin que le mât soit droit latéralement.
- La charge appliquée sur les haubans doit être équilibrée
- Le contact profil/emplanture doit être réparti de manière homogène.